



LAWINENSCHUTZELEMENT
BEI LAWINENGEFAHR
GESCHLOSSEN HALTEN
AVALANCHE PROOF ELEMENT
KEEP CLOSED DURING
DANGER OF AVALANCHES



Hinweis für die Wartung der Lawinenschutzfenster und -türen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die notwendigen, jährlich vorzunehmenden Wartungsarbeiten, sowie über das korrekte Nutzerverhalten informieren. Werden diese Maßnahmen nicht nachweislich von Ihnen durchgeführt bzw. eingehalten, kann die Lawinenschutzwirkung beeinträchtigt werden. Eine Haftung unsererseits wird ausgeschlossen. Wir ersuchen Sie daher, dieses Schreiben an uns unterfertigt zu retournieren.

LAWINENSCHUTZFENSTER und -TÜREN nach ÖNORM B 5301

- **Pflege und Wartungsanleitung**

- 1) Bei nicht durchgeführter Wartung und Instandsetzung, kann die Lawinenschutzwirkung beeinträchtigt werden.
- 2) Die Fenster und Türen sind bei akuter Lawinengefahr (Hinweise durch die örtlichen Lawinenkommissionen, Rundfunk, Fernsehen, sowie Amt der Tiroler Landesregierung) geschlossen zu halten, da die Wirkung nur bei geschlossenen Fenstern und Türen gegeben ist.
- 3) Die Lawinenschutzfenster und -türen sind **1x jährlich** durch die Fa. Rieder GmbH & Co. KG zu warten. Allfällige Reparaturen sind vorzunehmen und insbesondere ist die notwendige Prüfung der Sicherheit vornehmen zu lassen.
- 4) Es dürfen keinerlei Veränderungen, Ergänzungen, Montagen etc. an den Lawinenschutzelementen ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Rieder GmbH & Co. KG vorgenommen werden.
- 5) Allfällige Beschädigungen, z.B. der Beschläge oder des Glases, sind unverzüglich der Fa. Rieder GmbH & Co. KG zu melden und die Reparatur bzw. Instandsetzung dieser Elemente durch die Fa. Rieder GmbH & Co. KG zu beauftragen.

- 6) Der am Element angebrachte Warnkleber darf nicht entfernt werden. Bei Entfernung ist dieser Warnkleber von der Fa. Rieder GmbH & Co. KG anzufordern und wieder aufzukleben.
- 7) Bei Schäden der Oberfläche sind nur von der Fa. Rieder GmbH & Co. KG empfohlene Produkte zum Nachbehandeln und Ausbessern zu verwenden. Die Fenster und Türen wurden mit ADLER Aquawood – Dickschichtlasur beschichtet. Der Lasurfilm (Lackfilm) dieses umweltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität, sowie hohe Wetter- und UV-Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, vergleichbar mit dem Decklack eines Autos. Dafür empfehlen wir das ADLER Fensterpflege-set, welches beim Fensterhersteller oder bei Ihrem ADLER Farbenfachhändler erhältlich ist. Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach, und kann im Zuge der Fensterreinigung durchgeführt werden. Die Anwendung hat ein- bis zweimal pro Jahr allseitig zu erfolgen. Dadurch wird der Glanz der Flächen aufgefrischt und die Haltbarkeit deutlich verlängert. Bei mechanischen Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag, ist ein Renovierungsanstrich erforderlich.
- 8) Beschläge: bewegliche Teile mindestens 1x jährlich fetten bzw. ölen.
- 9) Reinigung und Pflege: Holzteile nur mit milden, neutralen und nicht scheuernden Reinigungsmitteln (Seifenwasser) reinigen. Keine alkohol- bzw. salmiakhaltigen Mittel verwenden.
- 10) Bei Einputzarbeiten der Fenster und Türen unbedingt vom Lackhersteller geprüfte Abklebebander verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Abklebebander führt zum Verlust der Gewährleistung.

Achtung:

Um Anstrichschäden an den Elementen, und Schimmelpilzbildungen, infolge zu hoher Raumfeuchtigkeit während und nach der Bauphase zu vermeiden, muss mehrmals pro Tag intensiv gelüftet werden. Auch während der Heizperiode darf es nicht zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommen. Dies kann durch ausreichendes Lüften verhindert werden.

Durch Einhalten dieser oben näher bezeichneten Punkte garantiert die Erzeugerfirma die Funktion der Fenster als Lawenschutzfenster laut Prüfzeugnis ON-N 2007 025.

Noch einmal festgehalten wird, dass die Fenster und Türen 1x jährlich vom Erzeuger zu warten sind. Diese Wartung muss separat beauftragt werden. Die Kosten der Wartung und allfälliger Reparaturen sind vom Kunden zu tragen.